



enoline 2+2 R



enoline 4+4 R



SISTEMA DISPENSADOR DE VINO DE NUEVA GENERACIÓN

NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, BAJOS NIVELES DE RUIDO Y ALTAS PRESTACIONES

INNOVADOR SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA BOTELLA PARA PRESERVAR SABORES Y AROMAS DEL VINO

enoline elite 2.5

- Modelos disponibles:
 - enoline 2+2 bot. Refrigeración (4 botellas en línea)
 - enoline 4+4 bot. Refrigeración (8 botellas en línea) posibilidad de mover el separador interno para obtener una configuración 5+3 botellas.
- Temperatura: el sistema dispone de un compartimiento con temperatura dual gestionado de forma independiente desde 6 a 18 °C, permitiendo servir tanto vinos blancos como tintos.
- Sistema de refrigeración: mediante ciclo de compresión - expansión.
- Uso y sistema de activación: el sistema puede ser utilizado como trasbarra (sin uso de wine card) o autoservicio (con uso de wine card), adquiriendo software ENOsoft de manera opcional.
- Gas utilizado: Nitrogeno alimentario o Argon alimentario (no incluidos).
- Volumenes: 1 o 3 cantidades configurables mediante pantalla táctil.
- Pantalla: cada una de las posiciones de vino dispone de una pantalla táctil LCD interactiva para seleccionar las funciones del dispensador. Una pantalla LCD central muestra información general.
- Materiales: acero inoxidable, acero prepintado y vidrio.
Colores y acabados: además del clásico acabado en acero inoxidable, también es posible elegir de entre los siguientes colores: "black elegance", "black elegance precious" (pistones, manillares y surtidores dorados) o colores personalizados RAL (www.ralcolor.com).
- Iluminación: doble LED. La intensidad luminica es configurable y cambia acorde a las diferentes funciones.
- Control condiciones ambientales: una caja interfaz realiza un monitoreo continuo de todas las condiciones ambientales externas (temperatura, presión, humedad), para ajustar de manera automática la eficiencia del dispensador. Esto garantiza una mejora de la precisión de dosificación y mejor refrigeración.
- Control de fugas de Nitrogeno/Argon: el sistema control de presión avisa de cualquier fuga de gas directamente en el display central.
- Sistema de elevación de botellas: mediante pistones automáticos.
- Posicionamiento: es posible colocar varios dispensadores en línea.
- Tipos de wine card: tarjeta chip (SMART card) y RFID MIFARE (compatible con sistema MAD para uso compartido de tarjetas). Bajo pedido hay la posibilidad de instalar lector de huellas, lector magnetico o lector de código de barras.
Comunicación: redes LAN, protocolo TCP/IP.

| modelos | L | H | P | Peso | Requerimientos eléctricos |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| enoline 2.5 2+2 R | 53,1 cm 20,91 in | 67 cm 26,38 in | 35,4 cm 13,87 in | 43 kg 95 lb | 100-240 V 50-60 Hz 115 W (en función del destino de venta) |
| enoline 2.5 4+4 R | 97,1 cm 38,23 in | 67 cm 26,38 in | 35,4 cm 13,87 in | 72 kg 209,44 lb | 100-240 V 50-60 Hz 135 W (en función del destino de venta) |