



eno one

INNOVADOR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PROFESIONAL PARA 2 BOTELLAS CON TECNOLOGÍA ENOMATIC[®]
DISEÑO ELEGANTE, COMPACTO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN (PLUG & PLAY)
POSIBILIDAD DE CONECTAR MÚLTIPLES SISTEMAS EN LINEA (MÓDULOS)



Nota: La imagen muestra el modelo con paneles laterales extra (negros)

eno one

- Modelo disponible: eno one 2/r (2 botellas en línea)
- Temperatura de almacenaje de vino: 6°C - 18°C (43°F - 64°F)
- Instalación: "plug & play"
- Gas a utilizar:
Nitrogeno alimentario o Argón alimentario (no incluido)
- Volúmenes: 1 modo continuo, 1 o 3 cantidades programables
- Materiales: acero inoxidable y Gepax[®] negro
- Iluminación: LED con intensidad ajustable
- Sistema de posicionamiento de botella: elevado autocentrante mediante pistones accionados por cilindros neumáticos
- Sistema de refrigeración: mediante módulos termoeléctricos
- Configuración del dispensador: por pantalla táctil central
- Mantenimiento: aviso por señal luminosa para limpieza grifos
- Accesorios opcionales:
 - Set panel lateral extra (blanco o negro)
 - Kit de conexión para ensamblaje modular
 - Alzador para botellas pequeñas
 - Cubierta para bombona de gas
 - Panel divisor para separar botellas, 1 zona para vinos blancos y otra para vinos tintos
 - Bombona y regulador de presión:
bombona desechable de argón (E938)
0,950l - 32,12fl oz (suficiente para aprox. 80 botellas)

modular



NUEVO
SISTEMA
DOSIFICADOR
Y
LIMPIEZA DE
CONDUCTOS

INNOVADOR
SISTEMA
DE
VENTILACIÓN

2 AREAS
1 PARA VINOS BLANCOS
Y
1 OTRO PARA VINOS
TINTOS



modelo	W	H	D	Peso	Requisitos sistema eléctrico
eno one 2/r	27,6 cm 10,88 inch	59,7 cm 23,49 inch	35,1 cm 13,82 inch	12 kg	100-240 V 50-60 Hz 70 W (en función del destino de comercialización)